



Solo 8Plus

The Ultimate Medical Documentation Tool for Hospitals



Keimfrei

Robustes Design, glatte Oberflächen
erhöhte Widerstandsfähigkeit zu
Reinigungsmitteln bei nebelfeuchter Reinigung

Ideal für Ihren Behandlungsraum



Bildgewaltig



13MP Kamera-Sensor
für unglaublich scharfe Bilder
4224 x 3156 Pixel - 4K Video

480 x Zoom mit ASR
optische Qualität für verlustloses Zoomen

4 x ultrahelle LED's
erhellen auch kleinste Details

Bequem

Bequeme Bedienung am Gerät
Tasten für Zoom, Fokus und Bildrotation

Kein Kabelsalat
Versorgung über USB Kabel



Intuitiv

Kleine Stellfläche mit 9x9cm
Ultra-slim Design unterstützt HEPA-Airflow

Stabile Basis

Das Sockelgewicht ermöglicht
maximale Stabilität

Flexible Kamerapositionen

Durch extrem bewegliche Kamera



Interaktiv

Erstellen Sie Bilder & Videos, speichern Sie
Daten und schreiben Sie über Ihre Aufnahmen

Die Flex11 ist installierbar
direkt von der Kamera

Nur ein Computer wird benötigt



Anpassbar

Optionale Montagevorrichtung
mit Drehlager für 360° Rotation

Unterstützung für Fußsteuerung
zur freihändigen Bedienung



Solo8+ PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Kamera:

Sensor:	13.0 MegaPixel BSI CMOS
Optik:	1/3.2" Sensor
Linsensystem:	5 Elemente, f2.0, High Precision Micro-Lens Assembly
Focus:	Auto-Focus, Selektiver Fokus, Focus Lock
Fokusbereich:	Minimum 5cm
Bildauflösung:	4224x3156 (13MP), 1920x1080, 1600x1200, 1024x768, 1280x720, 800x600
Bildrate:	4K@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps

Bilddaten:

Zoom	Total: 480x Zoom (6xASR, 8x Digital, 10x Mechanisch)
Scan Größe:	max 53,34x 33,02cm, A3, A4, US Letter and Legal
Videoformat:	YUV (USB 3.0/HDMI/VGA) oder MJPEG (USB 2.0)
Erweitertes Video:	Zeitraffer und Zeitlupe

Hardware:

Mikrofon:	Eingebaut - mit Rauschunterdrückung
Beleuchtung:	4 eingebaute ultrahelle LED's
USB-Speicher:	USB-Port 2 / 250MB eingebaut / Installationssoftware an Board
Netzanschluss:	Stromversorgung durch UDB-Kabel. Kein Netzteil !
Ausgänge:	USB3.0 / USB2.0 kompatibel
Treiber:	Kein Treiber notwendig

Abmessungen:

Gewicht:	1.0 kg (2.2 lbs.)
Abmessungen:	Zusammengelegt: (L) 26 cm, (H) 7.5 cm, (W) 9.0 cm In Betrieb-Max: (L) 21 cm, (H) 44.5 cm, (W) 9.0 cm

Konformität:

Zertifikate:	FCC, CE, RoHS
Gewährleistung:	2 Jahre, 3 Jahre bei Registrierung durch Händler

Überreicht durch:

